

VINYLE SOUS-COUCHE LIEGE

OK FINI

Spécifications du produit 1220X180X6.5MM SPC

HANOI

Système de pose	Système 5G click
Dimensions	Longueur 1220 mm (+/- 0.1 %) Largeur 180 mm (+/- 0.5 mm) Épaisseur 6,5 mm (+/- 0.5 mm) Sous-couche intégrée 1 mm (+/- 0.5 mm)
Conditionnement	8 lames / emballage = +/-1.757 m ² Maximum 79.07m ² par palette 45 boîtes / palette
Poids/Masse	+/- 11.39 kg / m ² ou 20.02 kg / emballage +/- 900.61 kg / palette
Traitement de surface	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement PU + protégé par de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie anti-tâches • Réduction du bruit, résistant à l'eau, rigid core, SPC
Chanfreins	Micro-chanfreins sur les 4 côtés
Resistance d'usure/Antidérapant	Classe T / DS R9
Chauffage au sol	Adaptible au systèmes de chauffage et le refroidissement (ne convient pas pour chauffer des films électriques)
Réaction au feu	EN 13501-01 / BFL-S1
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Sous-couche intégrée en liège de 1 mm sensation de marche agréable et un amortissement acoustique • un noyau composite solide et extrêmement stable (aucune substances nocives présente) • une couche d'usure transparente et entièrement résistante à l'eau • couche supérieure en PU extra mat avec motif et relief réalistes
Norme CE	Emission: Règlements français/belge/allemand Caractéristiques: Respectueux de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)