

FICHE TECHNIQUE

LUXE FLOORS

Spécifications du produit

CHLOE

Système de pose	Système 5G click
Dimensions	Longueur 1220 mm (+/- 0.1 %) Largeur 180 mm (+/- 0.5 mm) Épaisseur 6,5 mm (+/- 0.5 mm) Sous-couche intégrée 1 mm (+/- 0.5 mm)
Conditionnement	8 lames / emballage = +/-1.757 m ² Maximum 105.42m ² par palette 60 boîtes / palette
Poids / Masse	+/- 10.8 kg / m ² ou 18.98 kg / emballage +/- 1138.8 kg / palette
Traitement de surface	<ul style="list-style-type: none">• Revêtement PU + protégé par de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie anti-tâches• Réduction du bruit, résistant à l'eau, rigid core, SPC
Chanfreins	Micro-chanfreins sur les 4 côtés
Résistance d'usure Antidérapant	Classe 23/34/43 AC5 / Classe DS R9
Chauffage au sol	Adaptable au systèmes de chauffage et le refroidissement (ne convient pas pour chauffer des films électriques)
Réaction au feu	EN 13501-01 / BFL-S1
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Sous-couche hexagonal en mousse de polyéthylène (XPE) de 1 mm sensation de marche agréable et un amortissement acoustique• un noyau composite solide et extrêmement stable (aucune substances nocives présente)• une couche d'usure transparente et entièrement résistante à l'eau• couche supérieure en PU extra mat avec motif et relief réalistes
Norme CE	Emission: Règlements français/belge/allemand Caractéristiques: Respectueux de REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)